

KITO

Ratschenzug LB Baureihe

Bis 9 t

Das Original
Ständig weiterentwickelt
und verbessert



- > **Einzigartige Kettenfreilaufschaltung mit Lastabsturz-sicherung**
- > **Robuster Hebelgriff**
- > **Feinverzahntes Präzisionsgetriebe für weniger Kraftaufwand**
- > **Leicht und kompakt**

Made in Japan!



Quelle: Meyer Werft

www.kito.net

HEBEPROFI GmbH

Am Teich 9
A-2452 Mannersdorf am
Leithagebirge

Tel.: +43 (0) 2168 - 62 581
Fax: +43 (0) 2168 - 63 092
Mail: info@hebeprofi.at
Internet: www.hebeprofi.at

KITO HEBEZEUGE

Mit Sicherheit das Original

Hakenverschluss
Mit Sicherheitsvorrichtung

KITO Original
Kettenfreilaufschaltung
schützt vor unbeabsichtigtem
Freilauf unter Last

Vernickelte Lastkette
Güteklasse G 100 (V) EN 818 -7
(Bruchfestigkeit 1000 N/mm²)

4fach vernietet
Erhöhte Sicherheit



Optionen:

Drahtseilklemme*



Zurrhaken:

Für spezielle Einsätze
z.B. im Schiffbau und in
der Blechverarbeitung.



- **LB-OF** ohne Freilauf Funktion
- **LB-OLL** Überlastsicherung

Technische Daten gültig für alle Modelle der Baureihe LB

*nur für horizontales Ziehen von Lasten geeignet.

Typ	LB008	LB010	LB016	LB025	LB032	LB063	LB090
Nennlast, kg	800	1000	1600	2500	3200	6300	9000
Standardhub, m	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Kraftaufwand bei Volllast, daN	28,4	35,3	33,3	36,3	36,3	37,2	38,2
Lastkettendurchmesser, mm	5,6 x 15,7	5,6 x 15,7	7,1 x 19,9	8,8 x 24,6	10 x 28,0	10 x 28,0	10 x 28,0
Strangzahl	1	1	1	1	1	2	3
Eigengewicht, kg	5,7	5,9	8,0	11,2	15,0	26,0	40,0
Bauhöhe, mm	280	300	335	375	395	540	680
Gewicht je Meter Mehrhub, kg	0,7	0,7	1,1	1,7	2,3	4,7	7,0

Haftungsausschluss
KITO übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Verwendung der Produkte.
Bitte beachten Sie unbedingt die Bedienungsanleitungen.
Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.

HEBEPROFI GmbH
Am Teich 9, A - 2452 Mannersdorf am Leithagebirge
Tel.: +43 (0) 2168 - 62 581 Mail: info@hebeprofi.at
Fax: +43 (0) 2168 - 63 092 Internet: www.hebeprofi.at